

Общество с ограниченной ответственностью «Кирпичный завод - Стройпластполимер» (сокращенное наименование: ООО «КЗ-СПП»)

ИНН 6664056562, КПП 667901001, ОГРН 1026605781510

Адрес: 620024, г. Екатеринбург, ул. Бисертская, дом 1







Телефон отдела сбыта: (343) 256-94-37. Факс: (343) 264-46-03. Электронная почта: mail@kz-spp.ru.

Адрес официального сайта в сети Интернет: <https://kz-spp.ru>



Прайс-лист

цены действительны с «02» апреля 2018 г.

| № п.п. | Наименование | Формат (НФ) | Марка по прочности | Вес, кг. | Количество на поддоне, усл./факт. шт. при отгрузке автотранспортом и ж/д вагонами | | | | Цена с НДС, руб. | | Стоимость поддона с кирпичом, руб. | | |
|--------|--|---|--------------------|-----------|---|-----------|--|-----------|------------------|--------------|------------------------------------|------------|------------|
| | | | | | Укладка «елочкой», поддон 1350x750 | | Упаковка в т/у пленку или пакет, поддон 1250x750 | | за усл. шт. | за факт. шт. | без упаковки | в упаковке | |
| | | | | | усл. шт. | факт. шт. | усл. шт. | факт. шт. | | | | | |
| 1 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный КР-р-по 250x120x65/1НФ/150/2,0/35/ГОСТ 530-2012 |  | 1 | M125,M150 | 3,4 | - | 360 | - | 318 | - | 8,25 Р | 3 210,00 Р | 3 043,50 Р |
| 2 | Кирпич керамический рядовой полнотелый утолщенный КР-р-по 250x120x88/1,4НФ/150/2,0/50/ГОСТ 530-2012 |  | 1,4 | M125,M150 | 4,8 | 360 | 267 | 308 | 228 | 8,25 Р | 11,14 Р | 3 210,00 Р | 2 959,35 Р |
| 3 | Кирпич керамический рядовой пустотелый одинарный КР-р-пу 250x120x65/1НФ/125/1,4/35/ГОСТ 530-2012 |  | 1 | M125 | 2,6 | - | 360 | - | 390 | - | 7,70 Р | 3 012,00 Р | 3 423,00 Р |
| 4 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный КР-р-пу 250x120x88/1,4НФ/125/1,4/35/ГОСТ 530-2012 |  | 1,4 | M125 | 3,4 | 360 | 267 | 446 | 330 | 6,60 Р | 8,91 Р | 2 616,00 Р | 3 360,30 Р |
| 5 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный КР-р-пу 250x120x88/1,4НФ/150/1,4/35/ГОСТ 530-2012 | | | M150 | | | | | | 7,15 Р | 9,65 Р | 2 814,00 Р | 3 605,33 Р |
| 6 | Камень керамический рядовой пустотелый КМ-р-пу 250x120x140/2,1НФ/125/1,4/35/ГОСТ 530-2012 |  | 2,1 | M125 | 5,0 | - | - | 452 | 210 | 7,70 Р | 16,56 Р | 3 716,55 Р | 3 896,55 Р |
| 7 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный с технологическими пустотами КР-р-по 250x120x65/1НФ/150/1,8/35/ГОСТ 530-2012 |  | 1 | M150 | 3,0 | - | 360 | - | 360 | - | 8,25 Р | 3 210,00 Р | 3 390,00 Р |

| № п.п. | Наименование | Формат (НФ) | Марка по прочности | Вес, кг. | Количество на поддоне, усл./факт. шт. при отгрузке автотранспортом и ж/д вагонами | | | | Цена с НДС, руб. | | Стоимость поддона с кирпичом, руб. | | |
|--------|--|---|--------------------|-----------|---|-----------|--|---------------|----------------------|--------------|------------------------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | | Укладка «елочкой», поддон 1350x750 | | Упаковка в т/у пленку или пакет, поддон 1250x750 | | за усл. шт. | за факт. шт. | без упаковки | в упаковке | |
| | | | | | усл. шт. | факт. шт. | усл. шт. | факт. шт. | | | | | |
| 8 | Кирпич керамический рядовой полнотелый утолщенный с технологическими пустотами КР-р-по 250x120x88/1,4НФ/150/1,8/35/ГОСТ 530-2012 |  | 1,4 | M150 | 4,25 | 360 | 267 | 348 | 258 | 8,25 Р | 11,14 Р | 3 213,71 Р | 3 293,48 Р |
| 9 | Камень керамический рядовой полнотелый с технологическими пустотами КМ-р-по 250x120x140/2,1НФ/150/1,8/35/ГОСТ 530-2012 |  | 2,1 | M125,M150 | 6,8 | - | - | 323 (ж/д) | 150 (ж/д) | 8,80 Р | 18,92 Р | 3 078,00 Р (ж/д) | 3 258,00 Р (ж/д) |
| | | | | | | | 387 (авто) | 180 (авто) | 3 645,60 Р (авто) | | | 3 825,60 Р (авто) | |
| 10 | Кирпич глиняный полнотелый утолщенный для дымовых труб КР-р-по 250x120x88/1,4НФ/150/2,0/50/ГОСТ 8426-75 |  | 1,4 | M150 | 4,8 | 360 | 267 | 308 | 228 | 11,00 Р | 14,85 Р | 4 204,95 Р | 3 805,80 Р |
| 11 | Поддон деревянный (без кирпича) | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 240,00 Р | - | - |
| 12 | Упаковка кирпича на поддоне в термоусадочную пленку или пакет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180,00 Р | - | - |

Упаковка кирпича на поддонах производится в термоусадочную пленку или пакет.

Коэффициент перевода условных единиц в фактические для кирпича формата 1,4НФ - 1,35 (88:65=1,35).

Коэффициент перевода условных единиц в фактические для камня формата 2,1НФ - 2,15 (140:65=2,15).

Минимальный объем отгрузки автотранспортом – один поддон.

Минимальный объем отгрузки железнодорожными вагонами – один вагон (60 поддонов).

Отгрузка готовой продукции возможна автотранспортом или вагонами по железной дороге. Для оптовых покупателей предусмотрены скидки. Дополнительную информацию о продукции, вариантах доставки и точный расчет стоимости Вы можете запросить у менеджера отдела сбыта по тел: (343) 256-94-37, факс: (343) 264-46-03, email: mail@kz-spp.ru или заполнив форму заявки на сайте <https://kz-spp.ru/>.